



LOKALEN ÄR I FREDSTID AVSEDD FÖR LÄGENHETS-, SKYDDSRUMSFÖRRÅD OCH CYKELRUM.
 ALL UTRUSTNING INKLUSIVE VERKTYG SOM BEHOVS FÖR ATT IORDNINGSTÄLLA SKYDDSRUMMET SKALL FINNAS FÖRVARAD I SKYDDSRUMSFÖRRÅDET UNDER FREDSTID.
 VATTENLEDNINGEN FÖR SKYDDSRUMMETS VATTEN ÄR FÖRSEDD MED AVSTÄNGNINGSVENTIL PÅ INSIDA SKYDDSRUM.

DA SKYDDSRUMMET SKALL IORDNINGSTÄLLAS SKALL FÖLJANDE ENHETER NEDMONTERAS:
 DÖRRAR TILL LOKAL LÄGENHETSFÖRRÅD SAMT GIPSVÄGGAR OCH DÖRR TILL BEFINTLIG SKYDDSRUMSFÖRRÅD.
 NÄRVÄGGAR MED HYLLOER OCH DÖRRAR SAMT ALL LÖS INREDNING.
 FREDSENTILATIONENS TÄLLRIKSVENTILER I SKYDDSRUMMET, 2 ST I TAK OCH 2 ST I VÄGG.
 FÖNSTRET I RESERVUTGÅNGSÖPPNINGEN.
 DÖRREN MED KÄRM I SKYDDSRUMSÖPPNINGEN SAMT TRÄINKLÄDNADEN OMKRING SKYDDSRUMSDÖRREN OCH BEFINTLIG YTTERRÖR.
 2 ST LOCK ÖVER ÖVERTRYCKSVENTILÖPPNINGAR VID DÖRREN.

FÖLJANDE ENHETER SKALL MONTERAS:
 2 ST SKYDDSPÅLÄT I TAK - SE DETALJ 1.
 2 ST FLÄKTAGGREGAT (FAG-FLÄKTAR) ENL. SKRSKILD MONTERINGSANVISNING. TILLHÖRANDE VENTILATIONSTRUMMOR MONTERAS - DELARNA ÄR BETECKNAD MED FLÄKTNUMMER (1 RESP. 2).
 1 ST RESERVUTGÅNG FÖRSES MED BETONGELEMENT OCH TÄTAS MED FÖGMASSA - SE DETALJ 2.
 4 ST TORRLOSETTER - SE SEPARAT MONTERINGSANVISNING.
 1 ST ÖVERTRYCKSMÄTARE ENL. SEPARAT MONTERINGSANVISNING.
 1 ST STÄLTRÖSKEL TILL SKYDDSRUMSDÖRR (NSD 110/68) ENL. MONTERINGSANVISNING.
 2 ST SPLITTERSKYDD VID ÖV-VENTILER VID SKYDDSRUMSDÖRREN.
 40 ST KLÄDKROKAR PÅ TRÄLIST (BETECKNAS MED K PÅ PLANEN).
 PLASTSLANG OCH SLANGHYLLA MONTERAS VID TAPPSTÄLLE. AVSTÄNGNINGSVENTIL VID VÄGG I HORN VID RESERVUTGÅNG ÖPPNAS.
 GOLVBRUNN KOLLAS OCH ÖPPNAS MED NYCKEL SOM FINNS I SKYDDSRUMSFÖRRÅDET.
 2 ST ELEKTRISKA VÄRMEELEMENT UPPSÄTTES PÅ FÖRUT UPPSÄTTA PLATHALLARE OCH ANSLUTES TILL BEFINTLIGA STICKKONTAKTER.

I SKYDDSRUMSFÖRRÅDEN SKALL FÖRVARAS:
 2 ST SKYDDSPÅLÄT MED INTÄLKAD GUMMIPACKNING OCH 6 ST BETONGPROPPAR.
 2 ST FLÄKTAGGREGAT MED MONTERINGSANVISNING. ALLA TILLBEHÖR SASOM VEV, FILTER, ANSLUTNINGSTRUMMOR M M ÄR MÄRKTA MED RESP. FLÄKTNUMMER.
 4 ST TORRLOSETTER (VÄGGAR TILL TC1 - TC4) MED MONTERINGSANVISNING + UTRUSTNING FÖR 4 ST TORRLOSETTER.
 1 ST ÖVERTRYCKSMÄTARE MED MONTERINGSANVISNING.
 1 ST STÄLTRÖSKEL TILL SKYDDSRUMSDÖRREN (NSD 110/68) MED MONTERINGSANVISNING.
 2 ST SPLITTERSKYDD TILL ÖV-VENTILER.
 KLÄDKROKAR PÅ TRÄLIST - 4 ST BRÄDOR MED 10 KROKAR PÅ VARJE.
 PLASTSLANG MED FÖRSKRUVNING OCH REGLERBART STRÄLRÖR OCH SLANGHYLLA.
 NYCKEL TILL GOLVBRUNN.
 VATTENKÄRL FÖR TOTALT 1200 LITER.
 SJUKVÅRDSMATERIAL, 2 ÖMGÅNGAR.
 BRANDMATERIAL, 2 ÖMGÅNGAR.
 VERKTYG, 1 ÖMGÅNG.
 SKYLTA, 1 ST UPPSÄTTNING MED ANVISNINGAR.
 1 ST SKYDDSRUMSRITNING.
 2 ST ELEKTRISKA VÄRMEELEMENT.

