



LOKALEN ÄR I FREDSTID AVSEDD FÖR LÄGENHETS-, SKYDDSRUMSFÖRRÅD OCH CYKELRUM.

ALL UTRUSTNING INKLUSIVE VERKTYG SOM BEHOVS FÖR ATT IORDNINGSTÄLLA SKYDDSRUMMET SKALL FINNAS FÖRVARAD I SKYDDSRUMSFÖRRÅDET UNDER FREDSTID. VÄTTELÄDNINGEN FÖR SKYDDSRUMMETS VATTEN ÄR FÖRSEDD MED AVSTÄNGNINGSVENTIL PÅ INSIDA SKYDDSRUM.

DA SKYDDSRUMMET SKALL IORDNINGSTÄLLAS SKALL FÖLJANDE ENHETER NEDMONTERAS:

DÖRRAR TILL LOKAL LÄGENHETSFÖRRÅD SAMT GIPSVÄGGAR OCH DÖRR TILL BEFINTLIG SKYDDSRUMSFÖRRÅD.  
 NÄTVÄGGAR MED HYLLOK OCH DÖRRAR SAMT ALL LÖS INREDNING.  
 FREDSVENTILATIONENS TALLRIKSVENTILER I SKYDDSRUMMET, 2 ST I TAK OCH 2 ST I VÄGG.  
 FÖNSTRÄT I RESERVUTGÅNGSUPPNINGEN.  
 DÖRREN MED KÄRM I SKYDDSRUMSUPPNINGEN SAMT TRÄNKÄLNADEN OMKRING SKYDDSRUMSDÖRREN OCH BEFINTLIG YTTERRÖR.  
 2 ST LOCK ÖVER ÖVERTRYCKSVENTILÖPPNINGAR VID DÖRREN.

FÖLJANDE ENHETER SKALL MONTERAS

2 ST SKYDDSPÅL I TAK SE DETALJ 1.  
 2 ST FLÄKTAGGREGAT (FAG-FLÄKTAR) ENL. SÄRSKILD MONTERINGSANVISNING. TILLHÖRANDE VENTILATIONS-TRUMMOR MONTERAS - DELARNA ÄR BETECKNAD MED FLÄKTNUMMER (1 RESP 2).  
 1 ST RESERVUTGÅNG FÖRSES MED BETONGELEMENT OCH TÄTAS MED FOGMASSA SE DETALJ 2.  
 4 ST TORRKLÖSETTER SE SEPARAT MONTERINGSANVISNING.  
 1 ST ÖVERTRYCKSMÄTARE ENL. SEPARAT MONTERINGSANVISNING.  
 1 ST STÅLTRÖSKEL TILL SKYDDSRUMSDÖRR (NSD 110/68) ENL. MONTERINGSANVISNING.  
 2 ST SPLITTERSKYDD VID ÖV-VENTILER VID SKYDDSRUMSDÖRREN.  
 40 ST KLÄDKROKAR PÅ TRÄLIST (BETECKNAS MED K PÅ PLANEN).  
 PLASTSLANG OCH SLANGHYLLA MONTERAS VID TAPPSTÄLLE. AVSTÄNGNINGSVENTIL VID VÄGG I HÖRN VID RESERVUTGÅNG ÖPPNAS.  
 GOLVBRUNN KOLLAS OCH ÖPPNAS MED NYCKEL SOM FINNS I SKYDDSRUMSFÖRRÅDET.  
 2 ST ELEKTRISKA VÄRMEELEMENT UPPSÄTTES PÅ FÖRUT UPPSÄTTA PLATHALLARE OCH ANSLUTES TILL BEFINTLIGA STICKKONTAKTER.

I SKYDDSRUMSFÖRRÅDEN SKALL FÖRVARAS:

2 ST SKYDDSPÅL MED INTÄKAD GUMMIPACKNING OCH 6 ST BETONGPROPPAR.  
 2 ST FLÄKTAGGREGAT MED MONTERINGSANVISNING. ALLA TILLBEHÖR SASOM VEV, FILTER, ANSLUTNINGSTRUMMOR M M ÄR MÄRKTA MED RESP. FLÄKTNUMMER.  
 4 ST TORRKLÖSETTER (VÄGGAR TILL TC1 - TC4) MED MONTERINGSANVISNING + UTRUSTNING FÖR 4 ST TORRKLÖSETTER.  
 1 ST ÖVERTRYCKSMÄTARE MED MONTERINGSANVISNING.  
 1 ST STÅLTRÖSKEL TILL SKYDDSRUMSDÖRR (NSD 110/68) MED MONTERINGSANVISNING.  
 2 ST SPLITTERSKYDD TILL ÖV-VENTILER.  
 KLÄDKROKAR PÅ TRÄLIST - 4 ST BRÄDOR MED 10 KROKAR PÅ VARJE.  
 PLASTSLANG MED FÖRSKRUVNING OCH REGLERBART STRÄLRÖR OCH SLANGHYLLA.  
 NYCKEL TILL GOLVBRUNN.  
 VATTENKÄRL FÖR TOTALT 1200 LITER.  
 SJUKVÅRDSMATERIAL, 2 ÖMGÅNGAR.  
 BRÄNDMATERIAL, 2 ÖMGÅNGAR.  
 VERKTYG, 1 ÖMGÅNG.  
 SKYLTA, 1 ST UPPSÄTTNING MED ANVISNINGAR.  
 1 ST SKYDDSRUMSRITNING.  
 2 ST ELEKTRISKA VÄRMEELEMENT.

