

ANVISNINGAR  
FÖR INSTALLATIONSÅRDET FÖR STRYPVENTIL PÅ RADIATORER ANGES I ANTAL VARV  
FRAN HELT UPSKRUVAT LÅGE.  
FRAN- OCH TILLUFTSMÄNGDER ANGIVNA I LITER/SEKUND.

HÄNVISNINGAR  
SEKTIONER OCH DETALJER SE RITN. V5:1

RITNINGSBETECKNINGAR  
VÄRME  
V56 VÄRMELEDNING, SMS 1890 SERIE 2

VENTILATION  
F1 FRANLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLATROR  
T13 FRANLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLATROR, UTV. ISOL. 100 MM  
T1 TILLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLATROR  
T13 TILLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLATROR, UTV. ISOL. 100 MM  
FD1 FRANLUFTSDON, KONTROLLVENTIL  
TDS TILLUFTSDON, TAKMONTERAT

SANITET  
KV1 KÄLLVATTENLEDNING, SMS 1890 SERIE 2  
VV1 VÄRMVATTENLEDNING, SMS 1890 SERIE 2  
S7 SPILLVATTENLEDNING, PEH  
B1 GOLVBRUNN AV PLAST RSK 711 38 14  
BK2 BÄCKAR MED FRONT OCH GAVEL  
BL1 BÄCKARSBÄCKARE MED DUSCHANORDNING RSK 811 38 05  
TS1 TVÄTTSTÄLL MED BÄCKARE OCH VATTENLAS  
VK1 VATTENKLOSETT

