

ANVISNINGAR
 ENTREPRENADGRÄNS FÖR SPILLVATTENLEDNING: 1,0 M UTANFÖR HUSLIV.
 ENTREPRENADGRÄNS FÖR KALLVATTENLEDNING: 1,0 M OVANFÖR BOTTEN I GAVELGRÖP.
 FÖRINSTÄLLNINGSVÄRDEN FÖR STRYPVENTILER SV1 OCH SV2 ANGES I ANTAL VARV.
 FÖRINSTÄLLNINGSVÄRDEN FÖR STRYPVENTILER PÅ RADIATORER ANGES I ANTAL VARV.
 FRÅN HELT UPPSKRUVAT LÅGE.
 FRÅN- OCH TILLUFTSMÄNGDER ANGIVNA I LITER/SEKUND.

HRNVISNINGAR
 KULVERTPLAN, SE RITN. V3:1.
 SEKTIONER OCH DETALJER, SE RITN. V5:1.

RITNINGSBETECKNINGAR

VSRME	VÄRMELEDNING, SMS 1890 SERIE 2
VS9	VÄRMELEDNING, SMS 1891
AV4	AVSTÄNGNINGSENTIL, RSK 440 48
SV2	STRYPVENTIL, RSK 489 16
TK	TOMRÖRSKASSETT TYP RÖR-PAC
PR	PROPPNING AV TOMRÖRSKASSETT MED GRUNDMURSLUCKA
TR	TOMRÖR AV SPIRALFALSAT PLATRÖR

SANITET

KV1	KALLVATTENLEDNING, SMS 1890 SERIE 2
KV4	KALLVATTENLEDNING, SMS 1891 MED ISOLERING
VV1	VÄRMVATTENLEDNING, SMS 1890 SERIE 2
VV4	VÄRMVATTENLEDNING, SMS 1891 MED ISOLERING
VVC1	VÄRMVATTENCIRKLEDNING, SMS 1890 SERIE 2
S7	SPILLVATTENLEDNING, PEH
S9	SPILLVATTENLEDNING, MARKAVLOPPSRÖR KP-KLASS T
AT1	UTSLAGSBÄCK
AV13	AVSTÄNGNINGSENTIL, AJ 3605
AV14	AVSTÄNGNINGSENTIL, AJ 2205
B1	GOLVBRUNN AV PLAST, RSK 711 38 14
B4	GOLVBRUNN AV GJUTJÄRN, RSK 710 09 85
BL1	BÄCKERSBLANDARE MED DUSCHANORDNING, RSK 811 38 05
BL2	DISKBÄCKSBLANDARE, RSK 830 20 02
BL3	DUSCHBLANDARE
BL6,7,10	DISKBÄCKSBLANDARE MED HANDDUSCH
BL8	DISKBÄCKSBLANDARE
BL9	DISKBÄCKSBLANDARE
DB	DISKBÄCKSBESLAG MED VATTENLÅS
IK4	INKOPPLING AV TVÄTTMASKIN TILL VATTEN OCH AVLOPP
R	RENSOR PÅ AVLOPPSSTÄM
R1	RENSANORDNING ENLIGT DETALJRITN.
SB1	SKÖTBORD
SL	SLITSLUCKA, BRANDKLASS B30
AV1	STRYPVENTIL-VVC, RSK 489 10
TB1	TVÄTTBÄNK
TR	TOMRÖR AV SPIRALFALSAT PLATRÖR
VK1	VATTENKLOSETT
VK2	VATTENKLOSETT MED FÖRHÖJD SITTS
VUK1	VÄGGVATTENUTKASTARE, RSK 431 63 11
VVM1	PASSBIT MED AVSTÄNGNINGSENTIL FÖR VÄRMVATTENMÄTARE

