



ANVISNINGAR
 ENTREPRENADGRNS FÖR SPILLVATTENLEDNING: 1,0 M UTANFÖR HUSLIV.
 ENTREPRENADGRNS FÖR KALLVATTENLEDNING: 1,0 M OVANFÖR BOTTEN I GAVELGRÖP.
 FÖRINSTÄLLNINGSVARDEN FÖR STRYPVENTILER SV1 OCH SV2 ANGES I ANTAL VARV.
 FÖRINSTÄLLNINGSVARDEN FÖR STRYPVENTILER PÅ RADIATORER ANGES I ANTAL VARV
 FRAN- OCH TILLUFTSMÅNGDER ANGIVNA I LITER/SEKUND.

HRVVISNINGAR
 KULTURPLAN, SE RITN. V3:1.
 SEKTIONER OCH DETALJER, SE RITN. V5:1.

RITNINGSBETECKNINGAR

VÄRME	
VS6	VÄRMELEDNING, SMS 1890 SERIE 2
VS9	VÄRMELEDNING, SMS 1891
AV4	AVSTÄNGNINGSENTIL
SV2	STRYPVENTIL
TK	TOMRÖRSKASSETT TYP RDR-PAC
PR	PROPPNING AV TOMRÖRSKASSETT MED GRUNDMURSLUCKA
TR	TOMRÖR AV SPIRALFALSAT PLATRÖR

SANITET	
KV1	KALLVATTENLEDNING, SMS 1890 SERIE 2
KV4	KALLVATTENLEDNING, SMS 1891 MED ISOLERING
VV1	VÄRMTVATTENLEDNING, SMS 1890 SERIE 2
VV4	VÄRMTVATTENLEDNING, SMS 1891 MED ISOLERING
VVC1	VÄRMTVATTENCIRKLEDNING, SMS 1890 SERIE 2
S7	SPILLVATTENLEDNING, PEH
S9	SPILLVATTENLEDNING, MARKAVLOPPSRÖR KP-KLASS T
AT1	UTSLAGSBÄCK
AV13	AVSTÄNGNINGSENTIL, AJ 3605
AV14	AVSTÄNGNINGSENTIL, AJ 2205
B1	GÖLVBÄRNING AV PLAST
B4	GÖLVBÄRNING AV GJUTJÄRN
BL1	BÄCKARSLÄNDARE MED DUSCHANORDNING
BL2	DISKBÄCKSLÄNDARE
BL3	DUSCHSLÄNDARE
BL6,7,10	DISKBÄCKSLÄNDARE MED HANDDUSCH
BL8	DISKBÄCKSLÄNDARE
BL9	DISKUSCH
DB	DISKBÄCKSLÄNDARE MED VATTENLAS
IK4	INKOPPLING AV TVÄTTMASKIN TILL VATTEN OCH AVLOPP
R	RENSRÖR PÅ AVLOPPSSTAM
R1	RENSANORDNING ENLIGT DETALJRTN.
SB1	SKRIBORD
SL	SLITLUCKA, BRÄNKLASS B30
AV1	STRYPVENTIL-VVC
TB1	TVÄTTBÄCK
TR	TOMRÖR AV SPIRALFALSAT PLATRÖR
VK1	VATTENKLOSETT
VK2	VATTENKLOSETT MED FÖRHÖJD SITTS
VK1	VÄGGVATTENUTKASTARE
VVM1	PASSBIT MED AVSTÄNGNINGSENTIL FÖR VÄRMTVATTENMÄTARE

